

Technical Sheet

BANH Reikävanne

SIMPSON
Strong-Tie

*BAN-reikävannetta käytetään ankkuroitaessa ja koottaessa pieniä puurakenteita.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat autokatokset, leikkimökit ja pergolat.*

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Also available in stainless steel version:
BAN102010S

Hyödyt

- Eri kokoja ja paksuuksia


Applications

Liitos

- Puu

Käyttötarkoitus

- Reikävannetta käytetään ankkuroitaessa ja rakennettaessa pieniä rakenteita kuten autokatoksia, pergoloita, leikkimökkejä, leikkivälineitä jne



Technical Sheet


BANH
Reikävanne

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat		
	Muu		Reiät[mm]
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	Ø 2
BAN102003	10.0	0.42	Ø6,5
BAN102010	10.0	1.5	Ø6,5
BAN102025	5.0	3.8	Ø6,5
BAN152010	10.0	2.3	Ø6,5
BAN152025	4.0	5.1	Ø6,5

BANH
Reikävanne

Asennus

Kiinnittäminen

- Reikävanne 25x2,0: Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ naulauslevynauvoja tai CSA5,0xℓ ruuveja
- Reikävanne 20x1,0 ja 20x1,5: Kiinnittämisessä käytetään CNA3,1xℓ naulauslevynauvoja tai CSA4,0xℓ ruuveja

