

Technical Sheet

SIMPSON
Strong-Tie

BANH-S

Reikävanne, ruostumaton

Ruostumaton BAN-reikävannetta käytetään ankkuroitaessa ja koottaessa pieniä puurakenteita. Tyypillisiä käyttökohteita ovat autokatokset, leikkimökit ja pergolat.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Ruostumaton teräs 1.4404 (EN 10088) tai vastaava laatu
- Korroosiosuoja:
Ruostumaton, haponkestävä - A4
Ruostumattomasta teräslevystä (ruostumaton, haponkestävä AISI 316(L) / 1.4401(4)) / 1.4521

Hyödyt

- Ruostumaton versio
- Eri kokoja ja paksuuksia

Applications

Tuki

- Puu

Käyttötarkoitus

- Reikävannetta käytetään ankkuroitaessa ja rakennettaessa pieniä rakenteita kuten autokatoksia, pergoloita, leikkimökkejä, leikkivälineitä jne
- Kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä korroosionkestävyyttä, esimerkiksi painekyllästetyn puun liittämiseen



Technical Sheet

BANH-S
Reikävanne, ruostumaton

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat	
	Muu	
	Määrä laatikossa	Paino[kg]
BAN102010S	10.0	1.5

BANH-S

Reikävanne, ruostumaton

Asennus

Kiinnittäminen

- Reikävanne 25x2,0 kiinnitetään CNA4,0xℓ-ankkurinauloilla tai CSA5,0xℓ-naulauslevyruuveilla (huomaa, että kantokyky on pienempi ruostumattomia CSA-naulauslevyruuveja käytettäessä)
- Reikävanne 20x1,0 ja 20x1,5 kiinnitetään CNA3,1xℓ-ankkurinauloilla tai CSA4,0xℓ-naulauslevyruuveilla (huomaa, että kantokyky on pienempi ruostumattomasta teräksestä valmistettuja CSA-naulauslevyruuveja käytettäessä)

