
Technical Sheet

CNA-S
Ruostumaton naulauslevynaulat

Ruostumaton naulauslevynaula CNA-S on kehitetty erityisesti ruostumattomien kiinnikkeiden asentamiseksi puuhun. Vastarihlaus parantaa ulosvetokestävyyttä puuhun kiinnitettäessä huomattavasti verrattuna sileään naulaan. Kanta on muotoiltu niin, että se sopii kiinnikkeeseen täydellisesti.







Features

Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4404, standardin EN 10088 mukaisesti, tai vastaava laatu
- Suojattu korroosiolta:
  Ruostumaton (haponkestävä) - A4

Hyödyt

- Kannan kartiomuoto varmistaa täyden kontaktin naulan ja kiinnikkeen välillä
- Suuri ulosvetokestävyys

Applications

Liitos

- Kulmalevyjen asennus
- Palkkikengät
- Sidevanteet jne.
- Naulauslevyt


Käyttötarkoitus

- Käytetään, kun korroosionkestävyydelle asetetaan erityisiä vaatimuksia, esimerkiksi painekyllästettyä puuta asennettaessa

Technical Sheet

CNA-S
Ruostumaton naulauslevynaulat

Technical Data



Product Dimensions

Viite	Mitat[mm]								
	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]				
	DB nr.	NOBB nr.	Määrä / pakkaus	Paino[kg]	L[mm]	lg[mm]	d[mm]	d_h[mm]	h_t[mm]
CNA4.0X40S	1371876	42671523	250.0	0.004	40	24	4	8	1.5
CNA4.0X50S	1337505	42431041	250.0	0.005	50	34	4	8	1.5
CNA4.0X60S	1371901	42671538	250.0	0.007	60	44	4	8	1.5

Capacities are for 2mm thick steel plates with Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thicknesses and timber grades

Performance Values - ETA-04/0013

Viite	Nails loads					
	Kestävyyden ominaisarvot[kN]			Ominaisaksiaalinen kapasiteetti $R_{ax,k}$[kN]	Kestävyyden ominaisarvot[kN]	
	1,2 mm	1,5 - 2,0 mm	2,5 - 4,0 mm		$R_{ax,k}$[kN]	$R_{lat,k}$[kN]
CNA4.0X40S	1.9	1.9	1.8	0.7	0.74	1.85
CNA4.0X50S	2.2	2.2	2.2	1	0.98	2.22
CNA4.0X60S	2.4	2.4	2.4	1.2	1.23	2.36

(1) Performance values based upon timber density of 350 kg/m3

Asennus

Käyttötarkoitus

- Kuumasinkityt
- Lujuusluokka 5.8

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.