

# Technical Sheet

**SIMPSON****Strong-Tie®**

CSA-ST

## Ruostumaton naulauslevyruuvit

CSA-ruuvit on kehitetty erityisesti teräksisten kiinnikkeiden kiinnittämiseksi puuhun. Pään alapuolinen sileä varsi sopii hyvin kiinnikkeen reikään. Siksi liitoksesta tulee jäykempi ja kestäväydestä suurempi kuin tavallisia ruuveja käytettäessä. Fiber cut-kärki tekee ruuvaamisesta helpompaa ja nopeampaa.

## Features

### Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4404

### Hyödyt

- Ruostumaton
- Erikoiskierre puuhun kiinnittämiseksi, porakärki nopeaan ruuvautumiseen
- Ei puun halkeilua



## Applications

### Liitos

- Kiinnikkeiden kiinnitys puuhun

### Käyttötarkoitus

- Käytetään, kun korroosiokestävyydelle asetetaan erityisvaatimuksia, esimerkiksi painekyllästettyä puuta asennettaessa



Connect timber battens.




Connect timber battens.

CSA-ST

**Ruostumaton naulauslevyruuvit**

# Technical Data



Tuotteen ominaisuudet

| Viite       | Mitat   |          |                           |       |                     |       |        |         | Screw Loads               |                   |
|-------------|---------|----------|---------------------------|-------|---------------------|-------|--------|---------|---------------------------|-------------------|
|             | Muu     |          | Mitat ja ominaisarvot[mm] |       |                     |       |        |         | Tuotteen ominaisuudet[kN] |                   |
|             | DB nr.  | NOBB nr. | d <sub>h</sub> [mm]       | d[mm] | d <sub>1</sub> [mm] | L[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | R <sub>lat,k</sub> [kN]   | R <sub>ax,k</sub> |
| CSA5.0X35ST | -       | -        | 8.3                       | 5     | -                   | 35    | 29     | -       | 2.3                       | 2.5               |
| CSA5.0X40ST | 1439925 | -        | 8.3                       | 5     | 3.15                | 40    | 34     | T-20    | 2.3                       | 2.5               |

CSA-ST

**Ruostumaton naulauslevyruuvit**

## Vaihtoehdot

