

Technical Sheet

**FRUL
SIDER**

SIMPSON
StrongTie

FM-753 A4

Ruostumaton teräs, raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiilakiinnike

Stainless steel wedge anchor for the medium load range, in sizes M8 - M16 for anchoring in non-cracked concrete C20/25 - C50/60.

Features

Material

- Ruostumaton teräs A4

Benefits

- Laaja valikoima
- Helppo asennus
- Monipuolinen
- Kylmätaottu ankkurirunko
- Kolmen laajennussegmentin paksuus
- Kuusi hammasta ja luistamaton harjanne estävät liukumisen kiristämisen aikana


Applications

Applications

- Kaiteet
- Metalli- ja puusepäntyöt
- Julkisivut

Suitable for


- Halkeilematon betoni
- Kiinteä kivi



FM-753 A4

Ruostumaton teräs, raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiilakiinnike

Technical Data



Product Dimensions

Product Dimensions
See full table online [→](#)





Suunnittelukapasiteetit – yksi ankkuri – ei reunavälejä

Viite	Metallic fixings dimensions		Metallic fixings loads							
	Mitat ja ominaisarvot[mm]		Suunnittelukapasiteetti – Halkeamaton betoni (3)[kN]							
	Ruuvikoko		Leikkaus - VRd (1-2)							
7532000806500										
7532000807500										
7532000811500										
7532001006000	M10x60*/**	FM-753 A4	36.84	8	9.76	11.28	12.4	11.6	-	-

FM-753 A4

Ruostumaton teräs, raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiilakiinnike

Asennus



Installation data

Viite	Metallic fixings dimensions				Asennustiedot			
	Mitat ja ominaisarvot[mm]		Muu		Asennustiedot			
	Ruuvien halkaisija x ankkurin pituus[mm]						Ti[Nm]	Upotussyvyys [h _{ef}][mm]
7532000806500	M8x65							40
7532000807500	M8x75							40
7532000811500	M8x115							40
7532001006000	M10x60**/**	17	FM-753 A4	12	10	55	25	35

Installation data
See full table online →



Välimatkat ja reunamatkat

Viite	Metallic fixings dimensions		Asennustiedot			
	Mitat ja ominaisarvot[mm]		Välit ja reunat			
	Ruuvien halkaisija x ankkurin pituus[mm]	Tuotenumero	Min. reunaväli[mm]	Min. spacing[mm]	Ominainen reunaväli[mm]	Ominaisväli (5) - Scr,N[mm]
7532000806500	M8x65	FM-753 A4	60	60	60	120
7532000807500	M8x75	FM-753 A4	60	60	60	120
7532000811500	M8x115	FM-753 A4	60	60	60	120
7532001006000	M10x60**/**	FM-753 A4	75	75	75	150
7532001007500	M10x75	FM-753 A4	75	75	75	150
7532001009000	M10x90	FM-753 A4	75	75	75	150
7532001012000	M10x120	FM-753 A4	75	75	75	150
7532001210000	M12x100	FM-753 A4	90	90	90	180
7532001211000	M12x110	FM-753 A4	90	90	90	180
7532001213500	M12x135	FM-753 A4	90	90	90	180

FM-753 A4

Ruostumaton teräs, raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiilakiinnike

Simpson Strong-Tie / Gbo
Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

FM-753 A4

**Ruostumaton teräs, raskaaseen käyttöön
tarkoitettu kiilakiinnike**



www.strongtie.fi