

Technical Sheet

CBSDQ
Ruuvi - kuitusementti

Itseporautuva ruuvit.





Features

Materiaali

- Quik Guard® pintakäsittely

Hyödyt

- Uurrettu uppokanta täydelliseen senkkaukseen
- Hieno kierre nopeampaan ruuvautumiseen teräkseen
- Itseporaava kärki siivillä nopeampaan ja tarkempaan ruuvautumiseen teräkseen

Applications

Liitos

- Teräs (max 4,0 mm)


Fields of use


- Kuitusementtilevyt teräkseen
  Suositeltu teräspaksuus: 0,9 - 2,5 mm

Technical Sheet

CBSDQ
Ruuvi - kuitusementti


Technical Data





Mitat

Viite	Mitat[mm]					
	Mitat ja ominaisarvot[mm]			QD information		Muu
	Pään Ø[mm]	Halkaisija[mm]	Ruuvin pituus[mm]	Ruuvien lukumäärä / nauha	Suositeltu kierrosnopeus[tr/min]	Määrä ruuveja/laatikko
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30.0	2500	1500.0
CBSDQ55E	8.4	4.8	57	30.0	2500	1000.0



Product Dimensions

Viite	Mitat[mm]									
	Mitat ja ominaisarvot[mm]					QD information			Muu	
	Pään Ø[mm]	Halkaisija[mm]	Ruuvin pituus[mm]	TPI[mm]	Porauspiste[mm]	Ruuvien lukumäärä / nauha	Suositeltu kierrosnopeus[tr/min]	Quik Drive - lisälaite	Määrä ruuveja/laatikko	Paino[kg]
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	18	#2	30.0	2500	QDPR051E / QDPR064E / QD76KE	1500.0	0.004
CBSDQ55E	8.4	4.8	57	16	#2	30.0	2500	QDPR064E / QD76KE	1000.0	0.006

Performance Values

Viite	Mitat[mm]	Screw Loads				
	Asennus	Liitäntä metalliin				
	Yhteyden tiedot	Vedä ulos	Pään vetovoima		leikkaus	
		$F_{ax,rk}$[kN]	$F_{head,rk}$[kN]	Min. pääty Materiaalin paksuus[mm]	$F_{lat,rk}$[kN]	Osat
CBSDQ41E	Fibre Cement Board to Steel	3.65	0.35	12	0.95	12mm FCB to 3mm Steel
CBSDQ55E	Fibre Cement Board to Steel	3.65	0.35	12	0.95	12mm FCB to 3mm Steel

1. All wood C24 grade
2. All steel in strength class S275

Technical Sheet

CBSDQ
Ruuvi - kuitusementti


Suorituskykyarvot LGS

Viite	Screw Loads						
	Fastener performance						Osan paksuus[mm]
	-[kN]			Ominaiskuormitukset[kN]			
	Pään vetovoima	leikkaus	Jännitys	Pään vetovoima	leikkaus	Veto	
CBSDQ41E	0.8	1	0.8	1.2	1.6	1.2	1.2
CBSDQ55E	0.8	1.1	1.2	1.2	1.7	1.9	1.6

Head pull-through based upon 12mm Fibre Cement Board

CBSDQ
Ruuvi - kuitusementti

Vaihtoehdot



Countersunk head



Double thread



Drill Point with Wings

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2026-11-19

www.strongtie.fi