

SDD

SDD-ruuvi porakärjellä

CE-merkitty SDD-ruuvi porakärjellä on tehokas kiinnitysmenetelmä liimapuulle ja CLT:lle, yhdessä alumiinikiinnikkeiden kanssa. Kaksoiskierteisessä ruuvissa on lieriökanta 6-sakaraisella T-40 uralla, ja ainutlaatuinen kärjen muotoilu vähentämään puun halkeilua. Lastu-ura alakierteessä mahdollistaa porauslastujen poiston asennuksen aikana.

Features

Hyödyt

- CE-merkintä
- Esiporausta ei tarvita
- 6-sakarainen T-40-ura
- Pieni lieriökanta piiloasennusta varten
- Lastu-ura

Materiaali

- Sähkösinkitty hiiliteräs



Applications

Käyttökohteet

- Liimapuupalkit
- CLT-seinän kiinnitys CLT-lattiaan

Soveltuvuus

- Alumiiniset piilokiinnikkeet




Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**

SDD

SDD-ruuvi porakärjellä

Technical Data



Mitiat

Viite	Other dimensions data											Kpl/ttk	Paino[kg]
	Tuoteno.	DB nr.	NOBB nr.	Mitat ja ominaisarvot[mm]									
				d	L	[dh]	[d1]	[Lg1]	[Lg2]	Kärki			
SDD7.5X73	78473	2558828	60823128	7.5	73	12	6.9	27	0	T-40	50.0	0.024	
SDD7.5X93	78119	2395460	60153142	7.5	93	12	6.9	27	8.5	T-40	50.0	0.033	
SDD7.5X113	78120	2395461	60153143	7.5	113	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.039	
SDD7.5X133	78121	2395463	60153193	7.5	133	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.046	
SDD7.5X153	78122	2395464	60153194	7.5	153	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.053	
SDD7.5X173	78123	2395465	60153197	7.5	173	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.06	
SDD7.5X193	78474	2558831	60823129	7.5	193	12	6.9	36	12.5	T-40	50.0	0.066	

Asennus

Installation

Itseporautuva tappi voidaan ruuvata suoraan puuosaan, joka on tarkoitettu koota alumiiniliittimellä, ilman esiporausta.

Asennettaessa alumiiniliittimeen suosittelemme käyttämään suurta vääntömomenttia ja hidasta ruuvimeisseliä (600–1000 rpm). Ruuvimeisseliin on kohdistettava 25–30 kg:n paine, kun poranterä koskettaa alumiinia.

Suosittelamme 1–2 mm:n puun lovetusta, eli 7–8 mm:n lovetusta 6 mm:n paksuiselle levylle (tyyppi BTALU), jotta lastut voidaan poistaa. Tappi on oltava kohtisuorassa porattavaan levyyn nähden.

