

## Technical Sheet

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

HSB

### Steel to Steel Screw - Drill Point

*Self-drilling screw used to fix sheet metal to sheet metal, for example when joining ventilation to ductwork. Suitable for material up to 2x2.0 mm.*

## Features

### Features

- Ristipisteveto.
- Kuusiokoloinen pää.
- Porausjärki.
- Metallinen kierteitys.
- Sähkögalvanoitu pinnoite.

## Applications

### Suitable for

- Teräs teräkseen.



EG




# Technical Sheet

**SIMPSON****Strong-Tie®**

HSB

**Steel to Steel Screw - Drill Point**

## Technical Data



Mitat

| Viite     | Mitat       |           |                           |       |                     |            |
|-----------|-------------|-----------|---------------------------|-------|---------------------|------------|
|           | Tuotenumero | Muu       | Mitat ja ominaisarvot[mm] |       |                     |            |
|           |             | Paino[kg] | D[mm]                     | L[mm] | d <sub>h</sub> [mm] | Bit[mm]    |
| HSB4.2X13 | 74392       | 0.001     | 4.2                       | 13    | 8.5                 | 1/4" + PH2 |
| HSB4.2X19 | 74393       | 0.002     | 4.2                       | 19    | 8.5                 | 1/4" + PH2 |
| HSB4.2X25 | 74394       | 0.003     | 4.2                       | 25    | 8.5                 | 1/4" + PH2 |

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems  
AB  
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo  
tel: 0490-300 00  
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta  
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson Strong-Tie:n © tuotteita  
käytettäessä.

HSB  
**Steel to Steel Screw - Drill  
Point**

[www.strongtie.fi](http://www.strongtie.fi)**SIMPSON****Strong-Tie®**

2026-10-  
30