
Technical Sheet


BPTD
Strap tie down Bandlock® Pro


Bandlock® Pro BPTD tie down is used to connect a tension strap to a M12 threaded rod. The innovative click system makes installation easy and a builder can save approx. 5 mins installation time per connector compared to traditionel tie downs.
BPTD fits straps with the width 25, 40 and 60 mm.

















Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
  275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Helppo asentaa
- Ei pultteja eikä muttereita
- Aikaa säästyy verrattuna muihin kiinnityshihnoihin
- Voidaan käyttää 25, 40 ja 60 mm:n hihnojen kanssa
- Helppo ymmärtää

Applications


Käyttötarkoitus

- Kattorakenteiden ja rakennusten vakauttamiseen ja ankkurointiin

Technical Sheet

BPTD
Strap tie down Bandlock® Pro

Technical Data



Product dimensions

Viite	Mitat				
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]		
	Kpl/laatikko	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]
BPTD	10	0.32	51	180	2.5

Product capacities


Viite	Bracing capacity	
	Kestävyyden ominaisarvot[kN]	
	Kierteitetty tanko	$R_{1,k}$[kN]
BPTD	M12	27.5


The values are whith all 6 pins in use and 2 bended


Asennus


Kiinnittäminen


- BPTD on kiinnitettävä vähintään 10 mm kierteitetylle tangolle
- Liitä tuulituentahihna BPTD:hen ja napsauta liitin kiinni
- Taivuta 2 pisintä tappia
- Kierrä BPTD lisää kierteitetylle tangolle kiristääksesi kiristysnauhan.
- TÄRKEÄÄ - 60 mm:n hihnojen asennuksessa hihnan kulmat on leikattava niin, että kaikki 6 tappia kiristimessä voidaan käyttää, katso asennuskuvat alla.














Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.