

Technical Sheet

**FRUL
SIDER**

SIMPSON
StrongTie

X3 3DG

Suorituskykyinen pitkä tulppa 3DG-mattapinnalla

Features

Material

Plug: nylon

Screw: 3DG coated steel

Benefits

- Extraordinary performance on all base materials.
- Up to 3 embedment depths
- Extreme versatility and significant reduction in installation time
- Increased expansion
- Designed for facades and heavy carpentry
- Suitable for outdoor use thanks to 3DG coating

Applications

Applications

- Ventilated facades
- Steel carpentry
- Wood carpentry

Suitable for

- Non-cracked concrete
- Solid brick
- Honeycomb brick
- Cell like clay brick
- Lightweight honeycomb brick
- Hollow dense aggregate block
- Hollow light aggregate block
- Aerated concrete
- Solid stone



X3 3DG

Suorituskykyinen pitkä tulppa 3DG-mattapinnalla

Technical Data

Tuotteen mitat - Uppokantaruuvit

Viite	Nylon fixings dimensions								
	Tuot								
	Tuotenumero	Tappi[mm]	Ruuv[mm]	Kiinnitettävän materiaalin maksimipaksuus[mm]	Vakiokiinnikkeen paksuus [tf _{ix}] [mm]	Vähennetty kiinnikkeen paksuus [tf _{ix}] [mm]	Kärki [TORX / SW]	Määrä / pakkaus[pcs]	Määrä per ulkolaatikko[mm]
64602C1010000	X3 3DG	10x100▲	7x108	50	30	10	T40	50.0	500.0
64602C1012000	X3 3DG	10x120▲	7x128	70	50	30	T40	50.0	500.0
64602C1014000	X3 3DG	10x140▲	7x148	90	70	50	T40	50.0	300.0
64602C1016000	X3 3DG	10x160▲	7x168	110	90	70	T40	50.0	250.0

(1) Only for aerated concrete
 ▲ Quantity and delivery terms to be agreed

Tuotteen mitat - Erityinen kuusiokantaruuv

Viite	Nylon fixings dimensions								
	Tuot								
	Tuotenumero	Tappi	Ruuv	Kiinnitettävän materiaalin maksimipaksuus	Vakiokiinnikkeen paksuus [tf _{ix}]	Vähennetty kiinnikkeen paksuus [tf _{ix}]	Kärki [TORX / SW]	Määrä / pakkaus[pcs]	Määrä per ulkolaatikko
Tuotteen mitat - Erityinen kuusiokantaruuv See full table online →									

(1) Only for aerated concrete
 ▲ Quantity and delivery terms to be agreed

Tuotteen mitat - Suuri reunatappi Ø18 kuusiokantaruuvilla

Viite	Nylon fixings dimensions								
	Tuot								
	Tuotenumero	Tappi	Ruuv	Kiinnitettävän materiaalin maksimipaksuus	Vakiokiinnikkeen paksuus [tf _{ix}]	Vähennetty kiinnikkeen paksuus [tf _{ix}]	Kärki [TORX / SW]	Määrä / pakkaus[pcs]	Määrä per ulkolaatikko
64703C1010000	X3 3DG	10x100	7x108	50	30	10	T40	13	19
64703C1012000	X3 3DG	10x120	7x128	70	50	30	T40	13	19
64703C1014000	X3 3DG	10x140	7x148	90	70	50	T40	13	19
64703C1016000	X3 3DG	10x160	7x168	110	90	70	T40	13	19

(1) Only for aerated concrete
 ▲ Quantity and delivery terms to be agreed

Technical Sheet

**FRJUL
SIDER**

SIMPSON
Strong-Tie

X3 3DG

Suorituskykyinen pitkä tulppa 3DG-mattapinnalla

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

X3 3DG

**Suorituskykyinen pitkä tulppa 3DG-
mattapinnalla**



www.strongtie.fi

**FRJUL
SIDER**

SIMPSON
Strong-Tie