Technical Sheet

M5x12
Teräsruuvit

Teräsruuveja käytetään reikä- ja sidevanteiden jatkamiseen.



Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
  275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Mutteri: Materiaalin lujuus: 8.8

Applications

Käyttötarkoitus

- Käytetään reikä- ja sidevanteiden jatkamiseen

Technical Sheet

M5x12
Teräsruuvit

Technical Data





Mitat ja ominaisarvot

Viite	Other dimensions data			
	Mitat ja ominaisarvot[mm]		Määrä pakkauksessa	Paino[kg]
	L	D[mm]		
M5X12	12	5	100.0	0.41

Asennus

Kiinnittäminen

- Piirroksessa "Vanteen jatkaminen" kerrotaan, kuinka montaa ruuvia käytetään vanteen jatkamiseen eri tapauksissa
- Jos käytetään annettua ruuvimäärää, vanteen kestävyys ei heikkene

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.