

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

UGSB

Ulkopäällyste teräsruihin - poranterä

Suitable for exterior use, UGSB screw can be used to fix sheathing board to steel (up to 2.0 mm thickness). The head is suited to the requirements of fitting exterior plasterboard.

Features


Features

- Ristipisteveto.
- Pidennetty trumpettipää.
- Porausjärki.
- Metallinen kierteitys.
- Protec-pinnoite.

Applications

Suitable for

- Kipsilevy/tuulilevy teräkseen.



Technical Sheet


SIMPSON**Strong-Tie**

UGSB

Ulkopäällyste teräsruiiin - poranterä

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Viite	Mitat					
	Tuotenumero	Muu	Mitat ja ominaisarvot[mm]			
		Paino[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	Bit[mm]
UGSB3.9X25	74312	0.002	3.8	25	8.9	PH2
UGSB3.9X25 Bulk	75499	0.45	3.8	25	8.9	PH2

UGSB-kierretulpat

Viite	Mitat						
	Tuotenumero	Mitat ja ominaisarvot[mm]					
		D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	l_g[mm]	Bit[mm]
UGSB3.9X25 Collated	74309	3.8	25	8.9	3.2	-	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

UGSB

Ulkopäällyste teräsruiiin -
poranterä

www.strongtie.fi

SIMPSON**Strong-Tie**