

BNKK Yhdyskappale

BNKK yhdyskappaletta käytetään liittämään sidevanne tuulijäkisteeseen ilman kiristystoimintoa. Taulukosta 1 näkyy, mitä sidevanteita yhdyskappaleella voidaan liittää.

Features

Materiaali

- Teräs S250GD, S235JR

Hyödyt

- Sidevanteen liittäminen tuulijäkisteeseen

Applications

Käyttötarkoitus


- Yhdyskappale BNKK yhdistää sidevanteen ja tuulijäkisteen
- Yhdyskappaletta BNKK käytetään tuulijäkistysjärjestelmissämme (WFS25, WFSU25, WFS40, WFSU40 ja WFSUNI)



BNKK
Yhdyskappale

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat										
	Muu						Mitat ja ominaisarvot[mm]			Reiät	
	Soveltuva sidevanne	Mukana toimitettavat klipsit/ruuvit	Mukana toimitettavat pultit	Mukana toimitetut pistoketapit	Laatikkomäärä	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø	Määrä
BNKK40/60-14	BANXX40, BANXX60XX	2 x BF4060M5	Dorn Ø14 m/sikringssplit	-	4	0.38	157	60	2+3+2=7	5 + 15	7 + 1
* Kiinnitettäessä BAN1580....:een tulee tilata ja asentaa yksi ylimääräinen "klipsi 20" (tai 2x M5 8.8)											

Ominaiskapasiteetit - Tapin asennus

Viite	Bracing capacity	
	Ominaiskapasiteetit - Tapin asennus[kN]	
	Tappien koko[mm]	R _{1,k} [kN]
BNKK40/60-14	14	42.7

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämiseen tarvittavat klipsit ja lukkotapit sisältyvät toimitukseen

